

SILVER FRAME

MODULO ABITATIVO DI NUOVA GENERAZIONE

Design contemporaneo, struttura in acciaio ad alta resistenza e ampie superfici vetrate per un'abitazione moderna, luminosa ed efficiente.



SPECIFICHE TECNICHE



DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	12,00 m
Larghezza	8,00 m
Altezza	6,60 m



DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza	11,00 m
Larghezza	7,00 m
Altezza interna	2,50 m



SUPERFICIE ABITABILE

Circa 100 m²



PESO STRUTTURALE

15.300 kg



STRUTTURA PORTANTE

Tubolare quadro in acciaio
Spessore struttura: 3 mm



PARETI DIVISORIE

Lamiera d'acciaio



PARETI ESTERNE

Pannelli Sandwich
EPS / Lana di Roccia
Spessore: 75 mm



COPERTURA

Lamiera d'acciaio 3 mm
Pannello Sandwich EPS
Spessore isolamento: 50 mm



PAVIMENTAZIONE

Lamiera d'acciaio 3 mm
Fibrocemento 18 mm
Rivestimento finale 15 mm



SERRAMENTI

Telaio in lega di alluminio
Vetrocamera LOW-E temperata
Stratigrafia: 6 mm + 12A + 6 mm



PORTE

Porta in acciaio
Porta vetrata



RESISTENZA AL VENTO

0,6 kN/m²



RESISTENZA SISMICA

Grado 7



RESISTENZA AL FUOCO

Classe A
120 minuti



PORTATA PAVIMENTO

3 kN/m²



VITA UTILE STIMATA

50 anni

DOTAZIONI E VANTAGGI

- ✓ Design architettonico esclusivo Silver Frame
- ✓ Ampie vetrate panoramiche
- ✓ Elevata luminosità naturale
- ✓ Struttura in acciaio ad alta resistenza
- ✓ Elevata efficienza energetica
- ✓ Predisposizione impianto fotovoltaico
- ✓ Predisposizione Smart Home
- ✓ Isolamento termico e acustico avanzato
- ✓ Tempi di realizzazione ridotti
- ✓ Soluzione completamente personalizzabile



STRUTTURA IN ACCIAIO

Alta resistenza e durabilità



PREDISPOSIZIONE FOTOVOLTAICO

Efficienza energetica e sostenibilità



ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

Comfort abitativo in ogni stagione



AMPIE VETRATE PANORAMICHE

Massima luminosità naturale



PREDISPOSIZIONE SMART HOME

Tecnologia integrata e personalizzabile



PREZZO INDICATIVO

DA € **130.000**

Prezzo riferito alla configurazione standard. Trasporto, fondazioni, pratiche autorizzative e personalizzazioni escluse.